

# DRCWAY

## Serisi



### > Tanım

PEYK sistemine GSM üzerinden erişimini sağlayan ağ geçit cihazıdır. Bu cihaz ile 32 adete kadar kontrol noktası MODBUS-RTU protokolu ile PEYK sistemine bağlanabilir.

### > Mekanik Özellikler

- Çalışma sıcaklığı: 60 °C'ye 20°C (Pil için önerilen)
- Depolama Sıcaklığı: -40°C ile 85°C
- Bağıl Nem: Yoğunlaşma olmadan %90'a kadar
- Yükseklik 90 mm x Genişlik 70 mm x Derinlik 59 mm

### > Teknik Özellikler

Gsm Ağ Geçidi

DIN Ray (ABS)

RS485 / USB Host

2 Dijital Giriş / 2 Dijital Çıkış

Gömülü Güvenli Web Sunucu

Modbus RTU / Modbus TCP

Alarm Yönetimi Datalogger

Modbus Protokolü (Master / Slave)

### > GSM / GPRS Özellikleri

- Geniş Çalışma Besleme Aralığı 8-28 VDC
- 850/900/1800/1900 MHz
- Otomatik algılama ile
- Sınıf 4 (2W 850 / 900 MHz @)
- 1. sınıf (1W 1800 @ / 1900MHz)
- GPRS Class 10

### > Pil Özellikleri

- NCR-18650 silindir 2000mAh 3.6V 18 mm x 65 mm

### > Fonksiyonlar

- Alarm Yönetimi
  - Veri Gönderme: E-Posta / Sms / Gsm / Gprs
  - RS485 haberleşme portu
  - Sms / Gprs üzerinden kontrol etme
  - Data logger

### > Opsiyonlar

- GSM yüksek anten
- USB kablo
- DIN ray güç kaynağı